

Esošajām durvīm - Nomainīt esošo slēdzeni pret:  
Evakuācijas durvju slēdzeni BMH 1013 D  
PZ65/72/24, labā, nerūs.tērauds  
Artikuls: 820 1013.000040  
ar Caurstaigāšanas funkciju D.  
Esošo Profilcilindru un atslēgas saglabāt esošos.

Durvīm ED2 šī projekta ietvaros esošie evakuācijas risinājumi netiek mainīti

### Caurstaigāšanas funkcija D


Durvis no abām pusēm ir aprīkotas ar nospiežamiem rokturiem.

Neaizslēgtā stāvoklī durvis lietojamas kā parastas caurstaigājamās durvis; no abām pusēm durvis atver, nospiežot rokturi.

Aizslēdzot slēdzenes bultu ar atslēgu, durvis no ārpuses var atvērt tikai ar atslēgu. No iekšpuses nospiežot rokturi, slēdzenes mēlīte un bulta tiek ievilkta un durvis var atvērt. Pēc evakuācijas funkcijas izmantošanas rokturis savienojas ar pretējās puses rokturi un durvju atvēršana ar rokturi atkal ir iespējama no abām pusēm.

D funkcija tiek izmantota durvis, kas tiek abpusēji izmantotas ikdienā un kurām pēc evakuācijas funkcijas izmantošanas jānodrošina piekļuve arī no ārpuses, lai cilvēks, kas izgājis pa šīm durvīm, tiktu arī atpakaļ.

Pielietošanas piemērs: gaiteni, kāpņu telpas, ofisu ieejas durvis, kas vienlaicīgi ir evakuācijas ceļa durvis, bet ved uz balkonu / jumta terasi. Ja aizslēgtā stāvoklī durvis tiek lietotas virzienā uz āru, neņemot līdzi atslēgu, D funkcijas slēdzene nodrošina iespēju atgriezties atpakaļ.




Burtnieku iela

Projektēšanas darbu robeža

Jauns evakuācijas avārijapgaismes  
gaismeklis virs durvju ailes, saskaņā ar  
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"  
- pieslēgt pie esošā tīkla, izpildījums analogs esošajiem

Pieņemtie apzīmējumi:



Piezīmes:

- Ņemot vērā, ka no telpām 001-19 un 001-25 potenciāli evakuējamo cilvēku skaits ir lielāks, nekā no telpas 001-26, tad evakuācijas durvju ED3 vērsšanās virziens ir pieņemts uz telpu Nr. 001-26.
- No Telpas Nr. 001-26 darba laikā tiek paredzētas 2 evakuācijas izejas - caur durvīm ED3 un ED1


Jaunas durvis esošā ailā, ED3  
ailas H = 1985mm.

Aprīkotas ar - Evakuācijas durvju slēdzeni BMH 1013 D  
PZ65/72/24, labā, nerūs.tērauds  
Artikuls: 820 1013.000040

ar Caurstaigāšanas funkciju D.

Darba laikā no telpas 001-26 puses NETIEK aizslēgtas un darbojas kā evakuācijas durvis - abos virzienos.  
Pēc darba laika no telpas 001-26 puses aizslēdzamas ar atslēgu, secīgi - pirmās tiek aizslēgtas durvis ED3  
otrās tiek aizslēgtas durvis ED1. Darbinieks pēc darba laika pamet telpas caur durvīm ED1.

Ēkas Burtnieku ielā 2, Limbažos, pagrabstāva daļas vienkāršotās atjaunošanas projekta  
(aplūcinājuma kartes) izstrāde

Rasējuma nosaukums		Evakuācijas risinājumi, t.sk. esošām koka ārdurvīm		Stadija	Apliecinājuma karte
<div> 7 A.M.</div> <div>SIA "7 A.M." Reģistrācijas Nr. 40203188683 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 16001 Rūjienas nov., Jeru pag., "Lielīdumi", LV-4234 E - pasts: eduardsbeernaerts @ gmail.com</div>		Būvprojekta vadītājs/BDVA:		Proj., arhīva Nr. Project #	EB2117
		E.Beernaerts		Izstrādāja Developed	2021.03.18.
		Atbildīgais projektētājs Managing designer			
		2021.03.18.			
		Datums/Paraksts Date/Signature			
Certifikāta numurs 1-00818		E.Beernaerts I.Leja		Mērogs Scale	1:100
				Marka/ Lapas Nr.	AR-2
				Lapas caurejošais Nr.	